



## Škárovacia hmota

Suchá maltová zmes je určená pre škárovanie obkladačiek rôzneho druhu na stenách i podlahách, dlaždíc z prírodného kameňa a betónu so škárami do 6 mm vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Škárovacia malta sa rozrába s vodou na ľahko spracovateľnú hmotu, ktorá po nanesení do škár tvrdne bez vzniku trhlín a zaisťuje tak pekný vzhľad a mimoriadnú odolnosť škár.

V kombinácii s Knauf Fugen-Elast sa dá použiť na škárovanie obkladačiek a dlaždíc na pružných podkladoch ako napr. drevotrieskové dosky, vykurované podlahy.

### **Spotreba:**

5 kg na 12 m<sup>2</sup> pre obkladačky veľkosti 15 x 15 cm a škáry šírky 4 mm

**Balenie:** 2 kg, 5 kg, 10 kg vrece



## Škárovacia hmota

Škárovacia malta na báze cementu s prísadou kremičitého piesku pre vnútorné i vonkajšie

## **Knauf**

Napísal Administrator

Piatok, 19 November 2010 07:00 - Posledná úprava Piatok, 19 November 2010 08:24

---

obklady stien a podláh. Suchá maltová zmes je určená pre škárovanie obkladačiek rôznych druhov, predovšetkým je vhodná pre škárovanie dlaždíc z prírodného kameňa so škárami až do 12 mm.

### **Spotreba:**

Pri šírke škáry 8 mm a hĺbke 10 mm

### **Balenie:**

10 kg vrece